

FUFT50002B

Secvest Funk–Fenstersicherung FTS 96 E – AL0145 (braun)

Perfektes Zusammenspiel von Mechanik und Elektronik: Die Funk–Fenstersicherung FTS 96 E und die Secvest 2WAY von ABUS Security–Center integrieren mechanische und elektronische Sicherheitstechnik in ein gemeinsames Sicherheitskonzept. Die Funk–Fenstersicherung eignet sich für alle nach innen öffnende Fenster. Mit einem Druckwiderstand von über einer Tonne setzt die FTS 96 E durch zwei massive Stahlriegel dem Einbrecher einen starken mechanischen Widerstand entgegen. Gleichzeitig – und noch lange bevor die mechanische Sicherung voll belastet ist – schlägt die Secvest 2WAY Alarm – und den Täter in die Flucht. So wird aus der vierten Generation der beliebten Secvest Funkalarmanlage auch die erste Alarmanlage, die aktiv vor Einbruch schützt und dabei gleichzeitig alarmiert. Hinweis: Um die Funkreichweite der mechatronischen Produkte vor Ort optimal zu erfassen, empfehlen wir die ABUS Funktestbox.

Produktbesonderheiten:

- Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Mechanische Sicherung durch verkrallende Stahlriegel
- Über eine Tonne Druckwiderstand
- Auf–/Zu–Position optisch erkennbar
- Gleichschließend: ein Schlüssel für alle Einheiten, unterschiedliche Schließvarianten verfügbar
- Mit Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder

Technische Daten		
Anschlüsse	Klemmterminal	
Funkfrequenz	868,6625	MHz
Funkleistung	10	
Min. Betriebstemperatur	–10	°C
Max. Betriebstemperatur	55	°C
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30	m
Schließungsnummer	AL0145	
Batterietyp	2 x 1,5 V LR03 AAA Alkaline Batterien	
Zertifizierungen	VdS (M 197029 / H 110003)	
Länge	55	mm
Breite	78	mm
Höhe	125	mm
Nettogewicht	1.05	kg
Spannungsversorgung DC	3	V
Montageort	Fenster und Türen	
Modulation	FM	
Sabotageüberwachung	Ja	
Spannungsüberwachung	Ja	
Gehäusematerial	ABS	
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100	m
Umweltklasse	II	
Sensortyp	Reed–Kontakt, Magnetfeldsensorik	
Max. Batterielebensdauer	2	Jahr(e)
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung	

Überreicht durch:



wilkon Systems GmbH & Co. KG
 Ulmenstr. 52 D
 90443 Nürnberg
 +49 (91 1) 60044580
 info@wilkon–sicherheitstechnik.de