

FUBE53530

Secvest Key 2WAY A:35/I:30mm

Aktivieren beim Zusperrern – Deaktivieren beim Aufsperrern Der Secvest Key 2WAY Funkzylinder ist ein Zubehör für die ABUS Alarmanlagen Secvest 2WAY, Secvest IP, Terson (2WAY Funkmodul) und das IP Alarmmodul. Er ist der erste Knaufzylinder, der die Alarmanlage beim Aufsperrern automatisch deaktiviert, beim Absperren aktiviert und den Status der Alarmanlage akustisch signalisiert. Einfache Bedienung per Knopfdruck ist der Funkzylinder in das System eingelernt, genügt das gewohnte "Türaufschließen" zum Deaktivieren der Anlage. Zur Aktivierung muss vor dem Abschließen nur der Knopf am Tür-Drehknauf gedrückt werden. Ohne Knopfdruck wird lediglich die Tür abgesperrt. Sicherheit plus Komfort: Wavy Line pro Zylinderprofil Die 3D-Berechtigungsabfrage



Technische Daten	
Funkfrequenz	868 MHz
Profildesign	3D-Berechtigungsabfrage
Funkleistung	10
Max. Batterie Lebensdauer	1 Jahr(e)
Max. Reichweite	30 m
Empfangen (Gebäude)	
Max. Reichweite Sender (Gebäude)	30 m
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Abmessungen Knauf	55 x 42
Anzeige	Ja

Produktbesonderheiten:

- Aktivieren und Deaktivieren der ABUS Secvest Zentralen
- Ein-Knopf-Bedienung
- Batterie Typ 3 V CR2 Lithium Batterie (FU2990)
- Spannungsvorsorgung DC 3 V
- ABUS Qualitätszylinder Wavy Line Pro mit patentierter Mechanik
- Gehäusematerial ABS
- Max. Reichweite 100 m
- In verschiedenen Längen erhältlich (Außenmaß/Innenmaß)
- Empfangen (Freifeld)
- Adaptation von Knaufzylindern anderer Hersteller möglich
- Umweltklasse II
- Adaptation von Knaufzylindern anderer Hersteller möglich
- Spannungüberwachung Ja

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
-----------------------------------	-------

Hersteller kompatibel. Die passende Zylinderlänge ermitteln Sie durch Messung des Außenmaßes. Das Außenmaß geht von der Mitte der Stulpschraube bis zur Außenseite von der Knaufschraube bis zur Außenseite des Innenbeschlags (stets aufgerundet auf volle 5 mm). Als Längen für Außen-/Innenmaß stehen jeweils 30, 35, usw. bis 80 mm zur Verfügung. Im Lieferumfang sind 3 Schlüssel enthalten, Ersatzschlüssel können nachbestellt bzw. beim Schlüsseldienst nachgemacht werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Überreicht durch:



wilkon Systems GmbH & Co. KG
 An der Radrunde 142
 90455 Nürnberg
 +49 (911) 60044580
 m.endres@wilkon.de