

FUBE54530

# Secvest Key 2WAY A:45/I:30mm

Aktivieren beim Zusperrern – Deaktivieren beim Aufsperrern Der Secvest Key 2WAY Funkzylinder ist ein Zubehör für die ABUS Alarmanlagen Secvest 2WAY, Secvest IP, Terson (2WAY Funkmodul) und das IP Alarmmodul. Er ist der erste Knaufzylinder, der die Alarmanlage beim Aufsperrern automatisch deaktiviert, beim Absperren aktiviert und den Status der Alarmanlage akustisch signalisiert. Einfache Bedienung per Knopfdruck ist der Funkzylinder in das System eingelernt, genügt das gewohnte "Türaufschließen" zum Deaktivieren der Anlage. Zur Aktivierung muss vor dem Abschließen nur der Knopf am Tür-Drehknauf gedrückt werden. Ohne Knopfdruck wird lediglich die Tür abgesperrt. Sicherheit plus Komfort: Wavy Line pro Zylinderprofil Die 3D-Berechtigungsabfrage



Technische Daten	
Funkfrequenz	868 MHz
Profilierte Profilrinne mit Schlerrinne vor Pickin	Dank vertikaler
Funkleistung	10
Schlüsselöffnung und verschlüsselte Technik	Schneidet der stabile, (Jahr(e))
Max. Batterie Lebensdauer	1
Max. Reichweite	30 m
Empfangen (Gebäude)	
Max. Reichweite Sender	30 m
Empfangen (Freifeld)	
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Abmessungen Knauf	55 x 42
Anzeige	Ja

**Produktbesonderheiten:**

- Aktivieren und Deaktivieren der ABUS Secvest Zentralen
- Ein Knopf-Bedienung
- Batterie Typ 3 V CR2 Lithium Batterie (FU2990)
- Spannungsversorgung DC 3 V
- ABUS Qualitätszylinder Wavy Line Pro mit patentierter
- Gehäusematerial ABS
- Max. Reichweite 100 m
- In verschiedenen Längen erhältlich (Außenmaß/Innenmaß)
- Empfangen (Freifeld)
- Anpaten von Knaufzylindern anderer Hersteller möglich
- Umweltklasse II
- Anpaten von Knaufzylindern anderer Hersteller möglich
- Spannungüberwachung Ja

Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100	m
-----------------------------------	-----	---

Hersteller kompatibel. Die passende Zylinderlänge ermitteln. Das Außenmaß geht von der Mitte der Stulpschraube bis zur Außenseite von aube bis zur Außenseite des Innenbeschlags (stets aufgerundet auf volle 5 mm). Als Längen für Außen-/Innenmaß stehen jeweils 30, 35, usw. bis 80 mm zur Verfügung. Im Lieferumfang sind 3 Schlüssel enthalten, Ersatzschlüssel können nachbestellt bzw. beim Schlüsseldienst nachgemacht werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

**Überreicht durch:**



**wilkon Systems GmbH & Co. KG**  
 An der Radrunde 142  
 90455 Nürnberg  
 +49 (911) 60044580  
 m.endres@wilkon.de