

FU2938

Kompaktalarmierung im Stahlgehäuse

Die Kompaktalarmierung ist das All-In-One Modul aus dem Hause Security-Center. Sie können diesen Kombisignalgeber innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Die Signalübertragung erfolgt zusammen mit dem Universalmodul absolut drahtlos. Das Kompaktalarmierungs-Modul ist ein Kombisignalgeber. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen extrem lauten Signalton mit über 118 dB Schalldruck. Die Alarmdauer – 3 Minuten oder 20 Minuten – ist direkt am Signalgeber programmierbar. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein rotes, bis in weite Ferne sichtbares Xenon-Blitzlicht (Blitzfrequenz: 1 Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blitzlicht ist getrennt möglich. Das stabile, wetterfeste Gehäuse aus verzinktem Stahl (IP 34) wird durch einen Wand- und einen Deckelkontakt vor Sabotage geschützt. Das Kompaktalarmierungs-Modul wird extern mit 12V Betriebsspannung versorgt. Die Stromaufnahme im Standby-Modus beträgt 50 mA – im Alarmfall 480 mA.



Produktbesonderheiten:

- Robuste, wetterfeste Außensirene
- Mehrfach sabotageüberwacht
- Xenon-Blitzlicht
- Notstromakku optional einsetzbar
- Schalldruck: 116 dB(A) @ 1 m
- Schutzart IP34

Überreicht durch:



wilkon Systems GmbH & Co. KG
 Ulmenstr. 52 D
 90443 Nürnberg
 +49 (91 1) 60044580
 info@wilkon-sicherheitstechnik.de

FU2938

Kompaktalarmierung im Stahlgehäuse

Technische Daten					
Min. Betriebstemperatur	-25	°C	Nettogewicht	2.45	kg
Max. Betriebstemperatur	55	°C	Montageort	Innen- und geschützter Außenbereich	
Notstromversorgung	1200 mAh Akku (BT2012) optional		Sabotageüberwachung	Wand-/Deckelkontakt und Kabel	
Stromaufnahme	430	mA	Spannungsüberwachung	Ja	
Breite	315	mm	Gehäusematerial	Stahl	
Leistungsaufnahme	5,16		Leuchtmittel	Xenon	
Länge	50	mm	Schalldruck	116	dB
Höhe	200	mm	Leuchtfarbe	Rot	
Spannungsversorgung DC	12	V	Blinkfrequenz	1	Hz
Schutzart IP	34				

Überreicht durch:



wilkon Systems GmbH & Co. KG
 Ulmenstr. 52 D
 90443 Nürnberg
 +49 (91 1) 60044580
 info@wilkon-sicherheitstechnik.de