

AZ4220

Terxon LX 8–Zonen Funkerweiterung

Die Terxon LX 8–Zonen Funkerweiterung ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon LX. Mit diesem Modul können Sie bis zu 8 Funkmelder in Ihre Alarmanlage integrieren. Per 5–adriger Bus–Verdrahtung wird die 8–Zonen Funkerweiterung mit der Hauptplatine der Terxon LX verbunden. Insgesamt können Sie bis zu 32 Erweiterungsmodule (Funk oder Draht) an die Terxon LX anschließen. So lässt sich die Ihre Alarmzentrale jederzeit auf bis zu 264 Zonen erweitern und zu einer Hybrid–Anlage ausbauen. Die zusätzlichen Alarmzonen sind frei programmierbar und werden sabotageüberwacht. Sie können alle Melder der Secvest 2WAY in die Funkerweiterung einlernen. Die Kommunikation zwischen der Funkerweiterung und den einzelnen Meldern erfolgt auf 868,6625 MHz – einer Funk–Frequenz, die ausschließlich für den Security–Bereich reserviert ist. Modernste FM–Funktechnologie mit millionenfacher Codierung sowie die Duplex–Antennen–Technologie garantieren eine zuverlässige Übertragung der Signale und eine einfache, schnelle Installation der einzelnen Melder. Die Übertragungreichweite beträgt ca. 200 Meter im Freien. Über eine Steckbrücke auf der Platine weisen Sie die Zonen der (Funk–) Erweiterungsmodule zu.



Produktbesonderheiten:

- 8 Funk–Fernbedienungen und 8 Funkmelder einlernbar
- Anschluss mit 5–Draht–Bus
- Duplex–Antennen–Technologie

Überreicht durch:



wilkon Systems GmbH & Co. KG
Ulmenstr. 52 D
90443 Nürnberg
+49 (91 1) 60044580
info@wilkon–sicherheitstechnik.de

AZ4220

Terxon LX 8–Zonen Funkerweiterung

Technische Daten				
Anschlüsse	5–Draht Bus	Stromaufnahme	55	mA
Min. Betriebstemperatur	–10 °C	Breite	183	mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C	Leistungsaufnahme	55	
Max. Reichweite	30 m	Höhe	128	mm
Empfangen (Gebäude)		Länge	35	mm
Anzahl Fernbedienungen	8	Nettogewicht	0.34	kg
Anzeige	2 x 7 Segmentanzeige	Gehäusematerial	ABS	
Bedienung	8	Max. Reichweite	100	m
Funkalarm–Bandbreite	Schmalband	Empfangen (Freifeld)		
Funkfrequenz	868	Spannungsüberwachung	Nein	
Funkleistung	10	Sabotageüberwachung	Ja	
Verschlüsselung	Ja	Modulation	FM	
Anzahl Funkzonen	8			
Spannungsversorgung DC	12 V			
Max. Luftfeuchtigkeit	93 %			

Überreicht durch:



wilkon Systems GmbH & Co. KG
 Ulmenstr. 52 D
 90443 Nürnberg
 +49 (91 1) 60044580
 info@wilkon–sicherheitstechnik.de