AZ4150

Terxon MX Kompakt Hybridalarmzentrale

Die Terxon MX Kompakt Alarmzentrale ist die Einbruchmeldezentrale aus dem Hause ABUS Security–Center. Bis zu 32 Alarmzonen sorgen für einen lückenlosen Rundumschutz. In der Kompakt–Version ist die Terxon MX im kleinen Gehäuse untergebracht. Von der Eigentumswohnung bis zu größeren Gebäudekomplexen: Die Terxon MX Kompakt bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihr Objekt abzusichern. Auf der Hauptplatine stehen Ihnen 8 frei programmierbare Zonen für 8 verdrahtete Melder zur Verfügung. Eine 9. Zone ist als Sabotagezone konfiguriert. Per Bus lassen sich bis zu 3 Erweiterungsmodule – für 8 Zonen Funk oder 8 Zonen Draht – anschließen. So können Sie die Terxon MX Kompakt jederzeit auf 32 Zonen erweitern und zu einer Hybrid–Anlage ausbauen. Auf der Hauptplatine der Terxon MX Kompakt befinden sich 1 Transistorausgang und 2 Relais–Schaltausgänge, die bei einem bestimmten Ereignis (Alarm, Feuer, Überfall) aktiviert werden. Auf Wunsch können Sie eine Relaisplatine mit 8 Ausgängen an der Terxon MX Kompakt befestigen. Bereits im Lieferumfang enthalten ist ein LCD–Bedienteil, über das die Anlage komfortabel programmiert bzw. aktiviert/deaktiviert wird. 3 weitere Bedienteile können angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt über Bus–Verdrahtung. Auch über PC lässt sich die Anlage programmieren. Die Terxon MX Kompakt können Sie als Einzelsystem oder als partitioniertes System konfigurieren. Die Anlage verfügt über ein integriertes analoges Telefonwahlgerät (AWUG) und ist VSÖ sowie INCERT zertifiziert.

Produktbesonderheiten:

- Als Hybridanlage auf bis zu 32 Zonen erweiterbar
- 4 Teilbereiche erlauben das unabhängige Absichern mehrerer Gebäudeabschnitte
- Programmierung über LCD–Bedienteil oder Software
- Integriertes analoges Wählgerät zur Übertragung digitaler Leitstellenprotokolle
- Hohe Sicherheit dank sabotageüberwachter Zentrale, Bedienteil und Melder

Überreicht durch:

wilkon Systems GmbH & Co. KG
Ulmenstr. 52 D
90443 Nürnberg
+49 (911) 60044580
info@wilkon–sicherheitstechnik.de

© 2014 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

AZ4150

Terxon MX Kompakt Hybridalarmzentrale

Technische Daten		
Sprache OSD	11 wählbare Sprachen	
Anschlüsse	230 V Schraubterminal, 13,8 V Schraubterminal, Lautsprecher, Zonen–Schraubterminal, 11 x Schaltausgänge, RS–232, PSTN	
Anzahl Drahtzonen	8	
Anzahl Sabotagezonen	1	
Min. Betriebstemperatur	–10	°C
Max. Betriebstemperatur	40	°C
Zonenabschluss	NC oder DEOL	
Max. Notstrom–Laufzeit	12	h
Spannungsversorgung AC	230	V
Nettogewicht	3.3	kg
Länge	85	mm
Höhe	235	mm
Max. Luftfeuchtigkeit	75	%
Breite	235	mm
Zertifizierungen	INCERT, VSÖ, F&P, NCP	
Stromaufnahme	200	mA
Spannungsüberwachung	Ja	
Umweltklasse	II	
Sabotageüberwachung	Ja	
Gehäusematerial	Zentrale: Metall, Bedienteil: ABS	
Max. Ladezeit Akkus	24	h
Schaltausgänge	1 x Transistor 500 mA, 2 x Relais 1000 mA, 8 x Transistor 50 mA, frei programmierbar	

Sicherung	230 V 250 mA; 12 V: 1 A schnell; Akku: 2 A schnell
Programmierung 1	Über Bedienteil, per Software, per Modem
Teilbereiche/Überwachungsbereiche	4 (4 unabhägige Bereiche)
Batterietyp	12 V DC, 7,0 Ah Blei–Akkumulator
Sicherheitsgrad	2
Fernwartung	Ja
Notstromversorgung	Ja (Akku optional)
Sabotagelinien	2
Anzeige	Alphanumerisches LCD–Display, 2–zeilig
Max. Anzahl Bedienteile	4
Protokolle	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA
Anzahl Benutzer	16
Anzahl Bedienteile	4
Integrierte Sirene	Summer im Bedienteil
Erweiterbar (hybrid)	Ja (um bis zu 24 Funk–/Draht–Zonen erweiterbar)/mit max. 3 Erweiterungsmodulen
Ereignisspeicher	250
Kommunikation/Alarmierung	Integriertes analoges Wählgerät zur Übertragung digitaler Leitstellenprotokolle

Überreicht durch:

wilkon Systems GmbH & Co. KG
Ulmenstr. 52 D
90443 Nürnberg
+49 (911) 60044580
info@wilkon–sicherheitstechnik.de

© 2014 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.