CASA30400

Eycasa Family–Care Kamera

Mehr als eine KameraDie Eycasa Family–Care Kamera in weißem Design ist für den Innenbereich vorgesehen. Die Videoübertragung erfolgt sicher über Funk (2,4 GHz), die Audioübertragung über DECT (1,9GHz). Die Übertragungsreichweite beträgt dabei in Abhängigkeit zu baulichen Gegebenheiten bis zu 30 Meter.Babyphone und Senior–CareDie Kamera ist mit 7 IR–Nachtsicht–LEDs und einer Geräuscherkennungsfunktion ausgestattet. Wird ein Geräusch erkannt, erfolgt automatisch die Aktivierung von Kamera und Basisstation. Die Family–Care Kamera kann als Babyphone oder zur Beaufsichtigung zuwendungsbedürftiger Personen eingesetzt werden. Zusätzlich verfügt die Kamera über die Schlafliedfunktion „Lullaby“, mit der bis zu fünf verschiedene Lieder abgespielt werden können.Einfache und flexible MontageDie Montage ist durch die Schwanenhalshalterung sehr einfach. Die Ausrichtung der Kamera lässt sich durch die verstellbare Halterung leicht variieren.

Image of type NOT FOUN

Produktbesonderheiten:

- Funk–Farbkamera für den Innenbereich
- Funkreichweite bis zu 30 m zur Basisstation – abhängig von den baulichen Gegebenheiten
- Sichere, digitale Funkübertragung
- Mit Nachtsichtfunktion (IR LEDs)
- Einsatz als Babyphone oder Senior–Care
- Automatische Aktivierung bei Geräuscherkennung
- Gegensprechen und integrierte Abspielfunktion von Schlafliedern
- Flexible Montage mittels Schwanenhalshalterung

Überreicht durch:

wilkon Systems GmbH & Co. KG
Ulmenstr. 52 D
90443 Nürnberg
+49 (911) 60044580
info@wilkon–sicherheitstechnik.de

© 2014 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

CASA30400

Eycasa Family–Care Kamera

Technische Daten		
Max. Betriebstemperatur	–10°C – 50° C	°C
Spannungsversorgung DC	5	V
Breite	315	mm
Länge	32	mm
Stromaufnahme	max. 850	mA
Schutzart IP	34	
Höhe	135	mm
Alarmierung	VOX–Signal an Eycasa Basisstation	
Anschließbare Geräte	Eycasa Basisstation	
Auflösung	640 x 480 Pixel (VGA)	
Batterietyp	Lithium Polymer Akku 1200 mAh / 3.7 V	
Betriebsmodus	Permanente Spannungsversorgung oder Akkubetrieben	
Bildaufnehmer	1/4‘‘ CMOS	
Bildrate	20	fps
Brennweite	3,27 mm	
Funkreichweite	30m (abhängig von den baulichen Gegebenheiten)	
Horizontaler Blickwinkel	54	°
IR–Reichweite	ca. 3 m	m
IR–Schwenkfilter	Nein	

Mikrofon	Integriert	
Videokomprimierung	MPEG–4	
Lautsprecher	8 Ohm / 1 x 1Watt	
Frequenz Video	2,4 Ghz	
Modulation Video	FHSS+GFSK	
Datenrate Video	800 kbps	
Sendeleistung Video	13,5 dBm	
Sensibilität Video	–82 dBm	
Frequenz Audio	1,9 Ghz	
Modulation Audio	TMDA	
Sendeleistung Audio	< 20 dBm	
Sensibilität Audio	–82 dBm	
Datenrate Audio	64 kbps	
Anzahl IR LEDs	7 IR LEDs	
IR–Abstrahlwinkel	90	°

Überreicht durch:

wilkon Systems GmbH & Co. KG
Ulmenstr. 52 D
90443 Nürnberg
+49 (911) 60044580
info@wilkon–sicherheitstechnik.de

© 2014 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.